

Coluna		
Acabamento	**3m**	**2,20m**
Natural	DT 76200.00	DT 76201.00
Anodizado	DT 76210.00	DT 76211.00
Bege	DT 76220.00	DT 76221.00
Cinza Tex.	DT 76230.00	DT 76231.00
Branco	DT 76240.00	DT 76241.00
Preto	DT 76250.00	DT 76251.00
Alumínio	DT 76280.00	DT 76281.00
Outras cores	DT 76290.00	DT 76291.00

Luva de Arremate	
Acabamento	
Bege	DT 76920.00
Marrom	DT 76920.61
Caramelo	DT 76920.62
Cinza	DT 76930.00
Branco	DT 76940.00
Preto	DT 76950.00

7.1 Coluna Plus Standard


Utilizada para fazer baixadas em áreas comerciais onde é exigido esforço lateral.
Estrutura tubular em alumínio extrudado com quatro secções e duas tampas Standard, um vergalhão extensor superior de 1m, um parafuso extensor inferior de 0,2m e uma luva de arremate.
Luva de arremate fabricada em termoplástico de engenharia ABS/PC.
Dimensões padrão: Comprimento útil 3m.
Dimensão com uso de extensores: 3,90m.
A coluna é fixada por pressão contra o piso e a laje do teto através dos parafusos extensores M20 inferior e superior, ou através de parafusos no piso ou no teto.

Embalagem: 1 Peça.

Obs.: Para acabamento no teto, Dutotec também recomenda o uso de luva de arremate. (Vendida separadamente).

Especificações/Orientações Técnicas





Corte do perfil da coluna Plus Standard com quatro secções



A capacidade de cabos da coluna/totem é definida:
1) Pelas quatro aberturas de 1" existentes no fixador metálico.
2) Por aberturas feitas nas tampas do produto.



Luva de Arremate



Parafuso inferior de 0,20m